

温度センサー搭載 設定温度まで自動運転



広範囲に暖かい
ワイド温風

左右首振り

節電にも効果的な便利機能

温度設定機能

お好みの設定温度まで
(16°C~28°C)
自動運転

22°C

エコモード

温度設定運転で
温風「弱」のみで運転し、
あたため過ぎを抑えます

おやすみモード

時間経過とともに
温風が変化し、
自動で運転を停止します

温度
2段階
切換

弱:600W
強:1200W

タッチ
センサー式

送風

首振り
(約75度)

チャイルド
ロック

消費電力 (50/60Hz)	熱源 (ヒーター)	電気代 (1時間あたりの目安)
1200W (最大使用時)	セラミック	約37.2円 (1kW/h=31円)で算出

切タイマー機能

1~8時間
タイマー

(CW)

(GG)

安全装置

- 転倒OFFスイッチ
- サーモスタット
- 温度ヒューズ
- 電流ヒューズ
- チャイルドロック
- 連続使用8時間自動オフ

■タワーファンヒーター BDCP120CW / BDCP120GG

品名	タワーファンヒーター
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	弱：600W / 強：1200W
本体サイズ	約 幅 244 × 奥行 244 × 高さ 623 (mm)
本体質量	約 2.3kg
コード長	約 1.6m
安全装置	転倒 OFF スイッチ、サーモスタット、 温度ヒューズ、電流ヒューズ、 チャイルドロック



※製品の仕様、外観は発売当時のものです。

製品改良・改善のために仕様を変更している場合がございますので予めご了承ください。

※製品画像と実物は色合いが異なる場合があります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。